





ODKURZACZE PROFESJONALNE

W tabeli znajdują się urządzenia, które zaproponowali nam dostawcy do codziennego sprząania wykładzin w obiektach biurowych (600 m² dziennie). Dane techniczne i opisy podane zostały przez dostawców urządzeń.




ZESTAWIENIE FS

				PRODUCENT Dystrybutor
COMAC Agapit	SOTECO BKF Tenzi Sp. z o.o.	HAKO Hako Polska	KÄRCHER Kärcher	MODEL
DRY P12 S	Dakota 423 W	Supervac 290 sucho/mokro	T 12/1 + ESB 28	
1,2 / 1,4 kW	2,6 kW (2 silniki)	1,0 kW	1,3 kW	Moc silnika [kW]
230-240 V	230 V	230 V		Rodzaj zasilania [V]
48 l/s	430 m ³ /h	3240 l/min	61 l/s	Przepływ powietrza
1200 W	600 W			Moc ssania [W]
29 kPa	2400 mm H ₂ O		244 mbar	Podciśnienie przy dyszy
60 dB	76 dB	66 dB	61 dB	Poziom hałasu [dB]
25 / 12 l	72 l	21,5 l	12 l	Pojemność zbiornika (worka)
papierowy – 5,90 PLN netto	cartridge; 87,00 PLN netto	papierowe 97% sprawności cena 72,20 PLN/netto/10szt	fizelionowy 10 szt 65,00 PLN netto	Rodzaj worka i jego cena katalogowa
	3 180 cm ²		1100 cm ²	Powierzchnia filtra [cm ²]
10 m	8,5 m	10 m	12 m	Długość kabla zasilającego [m]
6,5 kg	27 kg	8 kg	6,6 kg	Ciężar [kg]
tak – na zamówienie	HEPA – 245,00 zł netto; papierowe (pow. filtra: 3 590 cm ²) – 9,00 PLN netto	mikro filtr stopień separacji pyłu >99,9% dla cząstek 1~3 mikrometry	jest możliwość zastoso- wania filtra HEPA12	Możliwość zastosowania różnych klas filtrów (HEPA, inne)
filtry	odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych	tak	ESB 28 szczotka elektryczna	Dodatkowe opcje, akcesoria
Atrakcyjna cena, wyjąt- kowo cichy przy wysokim przepływie powietrza	Odkurzacz profesjonalny, stosowany do sprząania dużych pomieszczeń, ta- kich jak hale produkcyj- ne, magazyny, warsztaty, itp. Doskonale sprawdza się przy sprząaniu objek- tów w trakcie prac bu- dowlanych. Posiada duży zbiornik o pojemności 72 l, umieszczony na wóz- ku samowładowczym, co ułatwia pozbywanie się nieczystości. Dzięki zastosowaniu 2 silników wolnoobrotowych może pracować nieprzerwanie przez wiele godzin.	Odkurzacz HAKO ma wbu- dowany układ by-pass charakterystyczny się tym, że wstrzymanie zasysa- nego powietrza poprzez wąż na dłuższy czas, nie spowoduje przepalenia się silnika. Powietrze do chłodzenia odkurzacza zasysane jest szczeliną w obudowie. Pojemniki na śmieci wykonane są z two- rzywa sztucznego odpor- nego na uderzenia i więk- szość chemikali. Trwała i wytrzymała konstrukcja odkurzacza sprawia że jest on wyjątkowo wy- trzymały i długowieczny. Odkurzacz dostosowany jest do pracy ciągłej za- równo na sucho jak i na mokro.	Mobilny, kompaktowy, er- gonomiczny, duży filtr ny- lonowy, lekki, nie zajmuje dużo miejsca w pozycji w schowku, idealny do małych i średnich po- wierzchni. Możliwość podłączenia szczotki elek- trycznej do odkurzacza to bardzo wygodny sposób na szczotkowe odkurza- nie wykładzin również w trudnodostępnych miejscach w biurze (<i>np pod biurkami itd.</i>)	Uzasadnienie wyboru

ODKURZACZE PROFESJONALNE

W tabeli znajdują się urządzenia, które zaproponowali nam dostawcy do codziennego sprzątania wykładzin w obiektach biurowych (600 m² dziennie). Dane techniczne i opisy podane zostały przez dostawców urządzeń.

FS ZESTAWIENIE

				
PRODUCENT	TASKI	HEFTER CLEANTECH	NILFISK	NUMATIC
Dystrybutor	JohnsonDiversey	HCS Europe Sp z o.o.	Nilfisk-Advance Sp. z o.o.	Polor Sp. z o.o
MODEL	Vento 15	10	HDS 2000	NVP 180
Moc silnika [kW]	1,0 kW	1,2 (nominalna) 1,4 (maksymalna)	1,25 kW	1,2 kW
Rodzaj zasilania	230 V	230 V	220 V	230 V
Przepływ powietrza	61 l/s	67 l/s	35/29 l/min	45 l/s
Moc ssania [W]		425 W	280/150 W	
Podciśnienie przy dyszy	22 kPa	Minimum 2700 mm H ₂ O	23/17 kPa	2600 mm
Poziom hałasu [dB]	59 dB	63 dB	46/44 dB	69 dB
Pojemność zbiornika (worka)	15 l	10 l	10 l	8 l
Rodzaj worka i jego cena katalogowa	Papier/fizelina 11,00/13,30 PLN	Papierowy, 1,40 PLN/szt.	worek papierowy (opcja: worek płócienny)	papierowy, dwuwarstwowy, 3,40 PLN netto/szt.
Powierzchnia filtra [cm ²]		3000 cm ²	3700 cm ²	
Długość kabla zasilającego [m]	10,5 m	8 m	15 m	13,4 m
Ciężar [kg]	8 kg	6,2kg	9 kg	5,8 kg
Możliwość zastosowania różnych klas filtrów (HEPA, inne)	HEPA oraz filtr wydmuchu	Opcjonalnie HEPA	(filtr HEPA w standardzie, opcje: filtr przedsilnikowy)	tak
Dodatkowe opcje, akcesoria	Wyposażony w ssawę płaską, szczelinową i szczotkę walcową	W zestawie: wąż ssący z regulacją siły ssania, rura ssąca 2 częściowa - chromowana; ssawa "kombi" do dużych powierzchni, ssawa do małych powierzchni, ssawa do tapicerki, ssawa okrągła	Szeroki wybór dysz do różnych aplikacji, silnik w kasecie, który w razie awarii można wymienić w miejscu pracy	
Uzasadnienie wyboru	Cichy, wydajny odkurzacz. Możliwość naprawy węża ssącego oraz szybka wymiana przewodu zasilającego w wypadku awarii.	Niski poziom hałasu, duża pojemność worka przy małych wymiarach zewnętrznych, odporna na uszkodzenia metalowa odbudowa, 3 koła gumowe zapewniają łatwe manewrowanie i nie pozostawiają charakterystycznych śladów na podłodze, 8 stopniowy system filtracji, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, 2 letnia gwarancja z możliwością wydłużenia	Najcichszy odkurzacz w swojej klasie. Czyszczenie nie zakłóca rytmu życia np. w hotelu lub biurze. Umożliwia sprzątanie w dzień co zwiększa wydajność personelu sprzątającego.	2-letnia gwarancja, najniższa cena, uśmiech w standardzie

ODKURZACZE PROFESJONALNE

W tabeli znajdują się urządzenia, które zaproponowali nam dostawcy do codziennego sprzątania wykładzin w obiektach biurowych (600 m² dziennie). Dane techniczne i opisy podane zostały przez dostawców urządzeń.

ZESTAWIENIE FS

				
LAVOR PRO Precyzja-Bit	TENNANT Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.	FIMAP Ecolab	WETROK Wetrok Polska S.A.	PRODUCENT Dystrybutor
Whisper V8	V5	FBV10	Monovac 6	MODEL
1,25 kW	0,95 kW	1,2 kW	1,0 kW	Moc silnika [kW]
230 V	230 V	230 V	230 V	Rodzaj zasilania
56 l/s	3000 l/min	50 l/s	54,6 l/s	Przepływ powietrza
1250 W	950 W		1000 W	Moc ssania [W]
26,5 kPa	21 kPa	29 kPa	265 mbar / 26,5 kPa	Podciśnienie przy dyszy
55 dB	58 dB	61 dB	62 dB	Poziom hałas [dB]
15 l	8 l	6 l	6 l	Pojemność zbiornika (worka)
15 l papierowy 4,2 PLN/szt	papierowy/syntetyczny	FT1BV/ 524,12 PLN netto za 100 szt.	papierowy, dwuwarstwowy; cena 5,20 PLN/netto	Rodzaj worka i jego cena katalogowa
			502 cm ²	Powierzchnia filtra [cm ²]
			10 m	Długość kabla zasilającego [m]
9,5 kg	5,5 kg	7 kg	6,6 kg	Ciężar [kg]
cartridge standard	HEPA	HEPA – opcjonalnie	HEPA, Poliesterowe zmywalne, gąbkowy wylotowy	Możliwość zastosowania różnych klas filtrów (HEPA, inne)
turbo szczotki			Zestaw dysz, turboszczotka, elektroszczotka,	Dodatkowe opcje, akcesoria
	Kompaktowy		Duże podciśnienie, cicha praca, trzysystemowy rodzaj filtracji powietrza, podwójny worek, filtr pa- pierowy i filtr wylotowy. Niskie koszty eksploata- cji ze względu na możli- wość wymiany wszystkich części.	Uzasadnienie wyboru