

Ehrle Polska Sp. z o.o.

Ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 1A 71-656 Szczecin
Tel. 0048 91 814 9362 Fax. 0048 91 814 9364
www.ehrle.pl e-mail: info@ehrle.pl
NIP: PL9552106385 REGON: 812724643
nr KRS 0000216112, Sąd Rejonowy w Szczecinie
Kapitał zakładowy 50.000



Bezdotykowe Myjnie Samoobsługowe • Wysokociśnieniowe Systemy Czyszczące

KARTA PRODUKTU

Przemysłowy Odkurzacz Piorący EHRLE DROP

EHRLE POLSKA ODKURZACZE PROFESJONALNE PRANIE EKSTRAKCYJNE DROP



DROP

Kod zam: 47900000

Największy odkurzacz EHRLE do prania ekstrakcyjnego dużych powierzchni w długich przedziałach czasowych. Większa pompa, zbiornik zanieczyszczeń ze stali chromowanej 60 l, 2 silniki, zewnętrzny zbiornik detergentu - umożliwiają długą pracę. Łatwe opróżnianie zbiornika nieczystości - węże spustowym. Wyposażenie podstawowe: wąż ssący z węże dozowania detergentu

Dane techniczne

Materiał zbiornika	Stal chromowana
Pojemność zbiornika niecz	60 l
Ilość silników	2 + 1 (pompa)
Łączna Moc Silników	2400 W
Moc pompy	90 W
Podciśnienie (mm H ₂ O)	2400
Zasilanie	AC 230 V
Funkcja	Sucho / Mokra / Pranie
Podstawa	Wózek
Masa własna	25 kg
Akcesoria Ø	38 mm

Wyposażenie standardowe

Odkurzacz DROP wyposażony jest w

- główny wąż ssący z dodatkowym
- wężem dozowania roztworu detergentu z szybkozłączami metalowymi, którym doprowadzany jest detergent piorący do dysz natryskowych.

Zbiornik ze stali nierdzewnej odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Silniki elektryczne – 2 szt – pracują niezależnie i gwarantują moc ssania – co wpływa na szybkość i dokładność odsysania roztworu detergentu z brudem.

Duży zbiornik główny (60 l) na nieczystości wykonano ze stali chromowanej łatwo go opróżnić i utrzymać w czystości. Duża objętość zwiększa czas pracy bez konieczności opróżniania

Wąż spustowy nieczystości 2 podłączony jest do dna zbiornika głównego.

Zbiornik detergentu – niezależny, z polipropylenu odpornego na działanie detergentów, uderzenia etc. Zbiornik **1** montowany na zewnątrz – ułatwia czyszczenie i obsługę.

Podłączenie elektronarzędzi

Do odkurzacza można podłączyć dodatkowe elektronarzędzia o zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie większe niż 200 Watt (220 – 230 V) – przykład ELEKTROSZCZOTKA.

Odkurzacz standardowo wyposażony jest w włącznik automatyczny i gniazdo zasilania.



USŁUGI



SUCHO/MOKRO



PPL POLIPROPYLEN



INOX



PRZEMYSŁ

