

Karta Produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe EHRLE KD 740 TN *Zimnowodne, mobilne, profesjonalne bez podgrzewania wody*

Przeznaczenie

Mobilne urządzenie zimnowodne do profesjonalnego użytku, Przeznaczone do pracy w średnich przedziałach czasowych. Zasilane napięciem 400 V;
 Urządzenie o parametrach wystarczających do zastosowania w usługach czyszczenia, małych myjniach ręcznych itp. Przeznaczona do mycia zanieczyszczonych powierzchni, pojazdów i sprzętu, wykorzystywane udrażniania kanalizacji, hydro piaskowania, pianowania powierzchni. Szczególnie cenione przez osoby poszukujące mobilnej, łatwej w transporcie myjki o dość dużych możliwościach jak na ograniczone gabaryty.
 Urządzenie pracuje w pozycji poziomej

Cechy produktu

- pompa korbowodowa z głowicą z odkuwki **mosiężnej**, nurniki **ceramiczne** i zawory ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie wycieku wody z układu wysokociśnieniowego
- wolnoobrotowy silnik elektryczny **1400 obr/min** chłodzony powietrzem
- system *"intelligent Unloader-Valve Technology"* zabezpieczający permanentne utrzymanie zadanego ciśnienia
- niskociśnieniowy iniektor do poboru chemii
- bezstopniowa, płynna regulacja ciśnienia
- urządzenia pracujące w systemie bay-pass bez wyłącznika Total Stop
- mobilne urządzenie zimnowodne do profesjonalnego użytku
- metalowa obudowa i rama odporne na uderzenia mechaniczne o długiej żywotności
- pokrywa wykonana z tworzywa ABS odpornego na uderzenia
- kompaktowe wymiary umożliwiające łatwe składowanie

Wyposażenie standardowe:

- 10 metrowy profesjonalny wąż wysokociśnieniowy
- pistolet wysokociśnieniowy
- lanca z dyszą regulowaną do mycia i nanoszenia chemii na niskim ciśnieniu
- lanca z dyszą obrotową typu *"turbo"*
- uchwyt na pistolet, lancę myjącą regulowaną, lancę *"turbo"*,
- wąż wysokociśnieniowy, iniektor do chemii

Parametry Robocze

Ciśnienie robocze	10-170 bar
Ciśnienie max.	190 bar
Standard dysza	04
Max. Wysokość zasysania wody	3 m
Wydajność wody (płynnie regulowana)	Do 12 l/min
Max. Temp. Wody doprowadzanej	60 C
Zasilanie elektryczne	3AC 400 V (50 Hz)
Pobór mocy	4,8 kW (7,0 A)
Wymiary długość x szer x wys	960 x 372 x 396
Ciężar max z akcesoriami	47 kg

